KYLMÄOSASTO

Tuloilmanjäähdytys VFR 28-56kW

Malli			MV6-280WV2GN1-E	MV6-335WV2GN1-E	MV6-450WV2GN1-E	MV6-500WV2GN1-E	MV6-560WV2GN1-E
Jäähdytysteho		kW	28,0	33,5	45,0	50,0	56,0
Lämmitysteho		kW	28,0	33,5	45,0	50,0	56,0
Sähkönkulutus	Jäähdytys	kW	6,30	8,70	12,00	12,50	15,10
	Lämmitys	kW	5,20	6,60	9,80	10,60	12,70
EER		W/W	4,45	3,85	3,75	4,00	3,70
COP		W/W	5,40	5,10	4,60	4,70	4,40
Melu taso (1M)	Ulkoyksikkö	dB(A)	58	60	65		66
Ilman	Ulkoyksikkö	m³/h	11000		13000	17000	
Mitat (LxKxS)	Ulkoyksikkö	mm	990x1635x790		1340x1635x850	1340x1635x825	
Paino (netto)	Ulkoyksikkö	kg	227		277	348	
Putki liitännät		mm	12,7 + 25,4	15,9 + 28,6	15,9 + 31,8	19,1 + 31,8	
Kylmäaine			R410				
Esitäytetty freoni-määrä		kg	11		13	17	
Max putken pituus		m	1000				
Max korkeusero		m	110				
Toiminta rajat	Jäähdytys/Lämmity	°C	-5 ÷ 48/-25 ÷ 24				
Sähköliitännät	Jännite	V/Hz	380-415/3/50				
	sähkösyöttö		Ulkoyksikkö				
	Kaapeli	mm²	5 x 6			5 x 10	5 x 16
	Signaali kaapelin	mm²	3x0,75 (suojattu)				
	Sulake	A	32		40	50	

AHU-KIT			AHUKZ-02B	AHUKZ-03B
Teho kW		kW	20~36	36~56
Sähköliitännät	Ohjaus		Midea/ AU	
	Jännite		220-240/1/50	
	Kaapeli	mm²	3 x 1,5	
	Signaali kaapelin	mm²	3x0,75 (suojattu)	
Mitat (LxKxS)		mm	375x350x150	
Paino (netto)		kg	6	8,7
Putkikoot	Sisään	"in	1/2"	5/8"
	Ulos	"in	1/2"	5/8"
Toiminta rajat		C	-30 ÷ 45	

AHU-KIT (0...10V)			KA8347
Teho kW		kW	28~56
Sähköliitännät	Ohjaus		**0...10V**
	Jännite		220-240/1/50
	Kaapeli	mm²	3 x 1,5
	Signaali kaapelin	mm²	3x0,75 (suojattu)
Mitat (LxKxS)		mm	350x248x130
Paino (netto)		kg	4,5
Putkisto	Sisään/Ulos	"in	1/2" / 1/2"
Toiminta rajat		C	-25 ÷ 45