



Malli			MI2-22Q4CDN1	MI2-28Q4CDN1	MI2-36Q4CDN1	MI2-45Q4CDN1
Jäähdytysteho		kW	2,2	2,8	3,6	4,5
Lämmitysteho		kW	2,4	3,2	4,0	5,0
Sähkönkulutus	Jäähdytys	W	35	35	40	50
	Lämmitys	W	35	35	40	50
Melua	Kasetti	dB(A)	35/34/33/29/26/23/22		41/38/35/32/30/29/28	
Ilman	Kasetti	m ³ /h	576/552/524/503/462/441/405		604/573/541/516/478/434/400	
Mitat (LxKxS)	Kasetti	mm	630x260x570			
	Paneeli	mm	647x50x647			
Paino (netto)	Kasetti	kg	18/2,5		19,2/2,5	
Putki liitännät		"in	(1/4" + 1/2")			
Kylmäaine			R410a			
Poistoputki		mm	32			
Toiminta rajat	Jäähdytys/Lämmitys		17 ÷ 32/10 ÷ 30			
Sähköliitännät	Jännite	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Kaapeli	mm ²	3x1,5S			
	Signaali kaapelin	mm ²	3x0,75			

Seinä tai kaukosäädin

360 ° ilma virtaus
DC puhallin

